

**Bobcat®***One Tough Animal.*

LEICHTE VERDICHTUNGSGERÄTE

VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTEN

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	
	FP12.40
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE	
Maschinengewicht	69 kg
Maschinengewicht (inkl. opt. Wasserbesieselung und Räder)	76 kg
A Maschinenlänge	621 mm
B Maschinenlänge (inkl. optionaler Wassertank und Räder)	770 mm
C Länge der Bodenplatte	540 mm
D Bodenkontaktlänge	371 mm
E Maschinenhöhe	514 mm
F Mit Führungsbügel (Arbeit)	1 000 mm
G Mit Griff (Transport)	1 100 mm
H Maschinenbreite	400 mm
MOTOR	
Motor	Honda GX 120
Kraftstoff	Benzin
Motorleistung U/min	2,9 kW @ 3 600
VERDICHTUNGSLEISTUNG	
Max. Vibrationsfrequenz	98 Hz
Max. Zentrifugalkraft	12 kN
Flächenkapazität	480 m ² /h
Spezifischer Oberflächendruck	8,1 N/cm ²
VERSCHIEDENES	
Hand-Arm-Schwingung an Führungsbügel	3,0 m/s ²
Drehzahl	0-20 m/min
Steigfähigkeit	30 %
Max. Neigung auf alle Seiten	20 °

