

**Bobcat®***One Tough Animal.*

LEICHTE VERDICHTUNGSGERÄTE

REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	
	RP30.50/ RP30.60
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Maschinengewicht	215 kg
Max. Maschinengewicht (einschl. Optionen)	213 kg
A Länge der Bodenplatte	330 mm
B Maschinenlänge	700 mm
C Maschinenlänge mit Griff	700 mm
D Maschinenhöhe	765 mm
E Griffhöhe (Arbeit)	1 000 mm
F Griffhöhe (Transport)	1 180 mm
G Maschinenbreite	500/600 mm
MOTOR	
Motor	Honda GX 270
Kraftstoff	Benzin
Motorleistung nach U/min	6,0 kW bei 3 100
Kraftstoffverbrauch	2,1 l/h
VERDICHTUNGSKRÄFTE	
Max. Vibrationsfrequenz	90 Hz
Max. Zentrifugalkraft	32 kN
Arbeitsfläche	780 m ² /h
Spez. Flächendruck	19,4 N/cm ²
SONSTIGES	
Hand-/Arm vibration	< 2,5 m/s ²
Geschwindigkeit	26 m/min
Kraftstofftank	5,3 l
Steigfähigkeit	35 %
Max. Neigung in alle Richtungen	30°
Wassertank	–
Amplitude	1,2 mm

